

仕様書

課名	総務課	担当	危機管理担当
----	-----	----	--------

- 事業名
災害対策事業費（臨時）
- 件名
災害用ラップ式トイレ等購入
- 目的
災害用ラップ式トイレ及びテントを購入し、避難所開設時から設置ができるようにする。
- 納品場所
総務課危機管理担当の指定する場所
- 納品期限
令和8年1月31日まで
- 積算価格
円（税込）

7 内容

品名	規格・形式	数量	単位	単価	金額
簡易トイレ	ラップポントレッカーWT-4GV（S） 本体1台	54	セット		
	消耗品セットBタイプ 5セット1式				
	ハンディーバッテリー 1個				
ユニバーサルテント	NEEDユニバーサルテント ACT-1.5C	38	張		
ワンタッチテント	NEEDワンタッチテント WT-1GR	16	張		
小 計					
消費税（10%）					
合 計					

8 報告・支払

納品時には納品書（任意様式）を提出し、担当の検収を受けた後、それに対する請求書により、支払うものとする。

9 特記事項

(1) 同等品は不可とし、各規格・形式どおりの製品名を納入するものとする。

(2) 製品仕様は次のとおりとする

①簡易トイレ

簡易トイレには、ラップポン・トレッカーWT-4GV (S) 、消耗品セット B タイプ、ハンディーバッテリーを含む内容とし、日本セイフティ㈱から販売される、ラップポン・トレッカーA セットを標準とする。

○ラップポン・トレッカーWT-4GV(S)

ア. 本体重量は概ね 12Kg 以下とし、耐荷重は 150 kg であること

イ. 作動スイッチはリモコン式とし、処理完了残時間の表示、エラーコードの表示が可能であること

ウ. 電源投入時・処理終了時及びエラー時のお知らせ音はリモコンで 3 段階の音量調節が可能なこと

エ. AC アダプターの重量は概ね 500g 程度とし、電圧 100V で消費電力 75W 以下の規格を満たすものとする

オ. 座面の高さが 40cm 以下であること

カ. 当該商品が使用時に正常に作動することを確保するため、災害時の使用実績または、防臭効果・滅菌効果等の第三者専門機関での検証結果を証明できる書類を添付すること

キ. 保証期間は、納入検査完了の日から起算して 5 年間であること

○専用消耗品セット B タイプ

ア. フィルム・凝固剤・ウェットティッシュが 50 回分セットになっているもの

イ. 密封処理で使用するフィルムロールはポリエチレン特殊構造防臭 BOS フィルムとし、焼却しても有毒ガスが発生しない環境配慮型とする。また排泄物の臭気は強力に抑えること

ウ. 凝固剤は高吸水性樹脂製とし粉末状とする。尿 300ml 以上をゲル化する吸水能力があること

○専用ハンディーバッテリー (リチウムイオンバッテリー)

ア. 電池容量は 6,900mAh・DC14.4V 以上、充放電 500 サイクル以上とし、重量は 650g 以下とすること

イ. 日本電気安全法(PSE)、欧州(CE)の適応規格に適合し過充電・過放電・短絡・温度の保護回路を内蔵すること

ウ. USB 出力端子を備え、LED5 段階による残量表示機能を備えること

エ. 空状態から概ね 4 時間程度で満充電が可能であり、また満充電時の本体連続使用回数は 90 回以上であること。

②ユニバーサルテント ACT-1.5C

- ア. 本体材質はポリエステル600D以上で、※1遮光率：99.9%以上（JIS L 1055 A法に基づく）、※2防炎区分：3（JIS L 1091 A-1法に基づく）、※3耐水度：2000mm以上（JIS L 1092 A法に基づく）であること
- イ. 本体構造は、出入口については施錠機能を有するスライド式カーテン構造とし、各面の平型フレームはスチール製ハイテンション鋼（メッキ処理）幅10mm×厚み2mm以上、長さ6440mmを基準とする。また、出入口カーテンを閉めた際には「使用中」の表示が大きく見えること
- ウ. 通気用メッシュ窓（左右1ヶ所ずつ）を設けること。また、雨水の浸入防止及び覗き見を防止するカバーを付けた二重構造とすること
- エ. 寸法は、設営時：幅1500mm×奥行1500mm×高さ2200mm程度、
収納時（1張入り梱包）：幅700mm×奥行700mm×高さ100mmとする
- オ. セット内容は、ペグ8本、男女表示板1枚、メマジックペン1本、ボード消し1個、取扱説明書1枚、ショルダー式収納袋（外ポケット付）1袋、張り綱4本、ハンマー1本、テント表示用生地（災害用トイレ1枚、プライバシールーム1枚、無地2枚）、スライドカーテン（専用レール付）1組、カーテン引き手ポール1本とする
- カ. 納品時、使用生地の試験成績表、本体材質※1～※3の書類を提出すること。

③ワンタッチテント WT-1GR

- ア. 本体材質は、※1遮光率：99.9%以上（JIS L 1055 A法に基づく）、※2紫外線遮蔽率：99.0%以上（分光光度計・全波長域平均法に基づく）、※3耐水度：2000mm以上（JIS L 1092 A法に基づく）、※4引裂強度：縦・横双方が50N以上（JIS L 1096 トラペゾイド法に基づく）、※5引張強度：縦・横双方が650N以上（JIS L 1096 ストリップ法に基づく）、※6縫目強度：450N以上（JIS L 1093 A-1法に基づく）、※7摩擦堅牢度：4級以上（JIS L 0849 II型に基づく）、を有すること
- イ. 本体構造は、ワンタッチで設営が可能な「自立式」テントとし、クロスフレーム式スチールベルト一体構造とし、フレームはスチール製ハイテンション鋼（メッキ処理）で幅6mm×厚み1.5mm以上とし、出入口はD型ダブルジッパーで上側先端部に「引込式簡易施錠機能」を有し、使用状況を表示するプレートがセットできること。また、上部に換気窓を2か所以上設け、換気窓の外側には雨除けカバー、内側にはのぞき防止カバーを設けること。全面床生地付きとし、必要に応じて巻き上げ可能なこと。
- ウ. 付属品（1張あたり）は、ペグ（保護キャップ付）8本、張り綱4本、ショルダー式収納袋（外ポケット付）1袋、使用表示板1枚、取扱説明書1枚とする
- エ. 寸法は、設営時：幅1200mm×奥行1200mm×高さ1900mm程度、
収納時（1張入り化粧箱）：幅680mm×奥行60mm×高さ690mmとする
- オ. 梱包は、1張ごとにカラー写真付きの専用化粧箱に入れ、化粧箱には設営収納動画ページに繋がる二次元コードを印刷すること。

10 その他

この仕様書に定めのない事項及び内容に疑義が生じた場合は、担当と協議のうえ決定するものとする。

11 担当課

菰崎市 総務課 危機管理担当

(菰崎市水神一丁目3番1号 電話 0551-45-9368)