

令和8年度

設計書（実施）

事業名 市単独道路改良事業

工事名 市道（穂坂）26号線道路改良工事

施工箇所 韮崎市 穂坂町三ツ沢 地内

特記仕様書

第 1 条 適用

この仕様書は、韮崎市が発注する次の工事に適用する。

『市道(穂坂)26 号線道路改良工事』

1. 本工事は夜間作業とする。
2. 施工にあたっては、工事目的を十分に把握し、目的を達成するものとする。
3. 本工事の実施にあたって、特記仕様書に明記無き事項等については、土木工事共通仕様工事請負契約書、現場説明事項及び工事打合簿によるものとする。

第 2 条 共通仕様書等

この工事は、令和 7 年 1 0 月 山梨県県土整備部監修「建設工事必携」に基づき施工するものとする。

第 3 条 照査・報告書の提出

請負者は、工事受注後速やかに本工事内容を照査し、設計書及び内容等の確認を行い、協議書により監督員に報告すること。

第 4 条 事前協議

着工前には、監督員・請負者及び他工事の請負者、関係者及び関係機関と事前協議を行い、工程並びに安全管理等の打ち合わせを行うこと。

なお、別途工事との関連により工程上の制約を受ける場合及び本工事の施工にあたり関係機関等から施工に関する条件等（時間的制約を含む）を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

第 5 条 施工計画書の作成及び提出

請負者は工事負担金額が 1,000 万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、工事負担金額が 1,000 万円未満の工事についても監督員が指示する場合は、提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を提出するにあたり、特に記載を要する事項として以下の点に留意すること。

1. 作業現場の保安施設・安全施設の計画及び交通整理等を伴う場合は、道路工事交通保安施設設置基準に準拠し、各現場に対応した計画を添付すること。また、設備・人員配置図は必ず添付すること。
2. 対象工種の出来形管理基準値(測定項目・規格値・測定基準・測定個所等)及び品質管理基準・規格値、試験基準を記載すること。

第 6 条 工事現場管理

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。(最大積載量をダンプボディ平までとする。)
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂や資材等の引き渡しを受けるなど過積載を助長することのないようにすること。

4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請負業者にも十分な指導を行うこと。

第 7 条 段階確認等

段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

1. 段階確認の計画書作成

請負者は工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

2. 社内検査の実施

請負者は段階確認を受ける前及び、工事完成後には必ず社内検査を実施し、設計図書通り施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

3. 段階確認時の注意事項

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。

第 8 条 確認事項

建造物等の近接工事を行なう場合には、工事着工前に必ず関係者立会のうえ確認を行なうと同時に、証拠写真を撮り、市監督員に提出し、また、これらに関する測定、調査記録等は施工後各自整理保存しておくこと。

第 9 条 工程関係

別途発注工事との関連により工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。

第 10 条 起工測量

請負者は施工に先立ち、現地において起工測量を行い、その成果を工事打合せ簿により必ず提出すること。

なお、近接工事及び既設構造物等が施工区間に接する場合はこれらとの関係を調べ、同様に工事打合せ簿にまとめ提出すること。

また、本工事を施工するに当たり、機能面、施工性、工期等施工方法の検討を行ない、監督員と協議の上、変更を行うこととする。

第 11 条 安全訓練等の実施

1. 工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作業員全員参加により月に半日以上の時間を割り当て、安全訓練等を実施するものとする。

2. 安全訓練等の実施状況報告

安全訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告（工事月報）に記録し、工事完成検査時に書類とともに報告できる状態とするものとする。

なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告をするものとする。

第 12 条 埋戻し

埋戻しについては以下の点に留意すること。

1. 請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木屑等を撤去し、一層の仕上

- り厚について 30cm 以下を基本とし埋戻さなければならない。
2. 請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
 3. 請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合には、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。
 4. 請負者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように埋戻さなければならない。

第 1 3 条 建設発生土の処理

建設工事発生土は指定処分 A とし、中央市浅利に所在する「(仮称) 山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事」へ搬出すること。搬出先への運搬距離は 2 6 . 1 km とする。請負者は建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。監督員は指定された建設発生土の受入れ地に搬出されていることを現地確認するとともに、経路図及び管理図・写真等の記録により最終的な処理の確認を行い、必要に応じて実施測定により確認を行うものとする。

第 1 4 条 他市町村への建設発生土の搬出

請負者は本工事における建設発生土を、他の市町村へ 1 0 0 m³ 以上搬出する場合について、所定の様式により搬出前に建設発生土に関する下記の情報を搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに提出しなければならない。

なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

1. 工事件名、工事概要、工事場所
2. 工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先
3. 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
4. 建設発生土の運搬業者名
5. 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
6. 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
7. 建設発生土の搬出時期（搬出時期）
8. 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土質（m³）

搬出先市町村担当窓口については、監督員に問い合わせること。

第 1 5 条 再生資材及び建設廃棄物の適正処理

本工事により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等の建設廃棄物は、「廃棄物処理法」及び「建設副産物処理基準」に基づき、該当廃棄物の処分業の許可を取得している再生資源化施設へ搬出し適正に処分すること。但し、やむを得ない事情により再生資源化施設への運搬が困難な場合は、監督員と相談の上、処理方法を決定するものとする。

第 1 6 条 再生資材の利用

本工事においてアスファルト混合物及び碎石（クラッシャーラン）を使用するときは、再生資材を利用すること

第 1 7 条 建設副産物の搬出

本工事において発生した建設副産物については、監督員と協議のうえ、適切に処理するものとする。

第 18 条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出し、1 部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出し、1 部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD 等）により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

＊入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること

URL

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101cr
edashtop.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credashtop.htm)

この特記事項は、『土木工事共通仕様書 第 1 編 共通編 第 1 章 総則 1-1-1-18 建設副産物 第 5 項及び第 6 項』、『建設副産物処理基準〔5〕再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資源利用基準〔7〕再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

第 19 条 建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等

建設リサイクル法対象工事（請負金額が 500 万円以上）の場合、落札者は建設リサイクル法第 12 条に基づき、落札後配付される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。

第 20 条 工事实績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負者は、請負金額 500 万円以上の工事について、工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

第 21 条 埋設物

埋設物に関しては、監督員と協議してその対処方法を決定するものとする。

第 22 条 交通及び保安施設

工事区間内の交通に関しては、道路の使用許可条件を遵守し、危険防止柵を設置し、必要に応じて保安用の夜間照明設備を設置するなど十分な危険防止対策を施すこと。

また、工事区間内での車両の運行及び歩行者の通行に関しては、必要に応じて専任の交通整理員を設置し、通行の誘導、路面の補修に努めるなど、交通及び保安上十分な措置を講ずるものとする。

第 23 条 施工機械

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号最終改正平成 22 年 3 月 18 日付国総施環第 291 号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たす事が確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械（平成 16 年 9 月 1 日までに装着したものに限

る。)を使用するものとする。

ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議のうえ設計変更するものとする。また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い監督員に通知するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機種	備考
・バックホウ ・ホイールローダ ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの) {油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機} ・ローラ類 {ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ} ・ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型	ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上272kw以下)を搭載した建設機械。

第24条 高度技術及び創意工夫

請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

第25条 溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成29年10月改定）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

第26条 工事下請負状況

本工事を施工するために締結した下請負契約については、本工事の適正な施工を確保するため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、現場ごとに備え置くこと。また、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げること。施工体系台帳及び施工体系図については、作成及び更新の度、作成監督員にその写しを提出すること。

さらに、請負者は葦崎市建設工事等執行規則の定めるところにより、下請負届を市長に提出し承認を受けなければならない。

第27条 電子納品について

本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、通常の紙媒体書類での提出もしくは電子データにて提出することを、監督員と協議したうえでどちらか選択し、納品することができる。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部 電子納品要領」（以下、「要領」という）及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という）に従い作成する。

第28条 交通誘導員

工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。他、施工条件（警察との協議含む）に変更が生じた場合は監督員と協議するものとする。

第29条 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第30条 週休2日適用工事について

1. 本工事は、週休2日適用工事として、4週8休以上の現場閉所を見込んでいる。
取り扱いについては、令和8年5月1日から適用する「週休2日適用工事実施要領」による。
2. 週休2日は、通期の週休2日または月単位の週休2日により取り組むこととし、施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休2日制現場閉所（計画・実績）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものとする。

第31条 その他

1. 想定外の構造物が出現した場合、取壊し前に寸法・延長を確認し、総取壊し量は後日に確認できるよう、写真・図面をもって整理しておくこと。この場合において、数量変更の対象とする。
2. 隣接する民地の構造物については、作業前後所有者と立会の上、現況状況を記録し、破損等のトラブルを防止すること。
3. 近接する県道の交差点部の破損状況等により、内容を変更する可能性がある。
4. この特記仕様書によりがたい場合は、監督員と工事打合簿により協議するものとする。
5. その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

見 積 参 考 資 料 (当初)

工 事 名	市道(穂坂)26号線道路改良工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	韭崎市穂坂町三ツ沢 地内		
河川名、路線名等	市道(穂坂)26号線		
事 業 名	市費単独道路整備事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	施工延長 L=210.75m 鉄筋コンクリート形水路 350B L=46.0m 舗装止擁壁工(B=200 H=400) L=12.55m 路側擁壁工(B=250 H900) L=4.24m 自由勾配側溝(300×300～500) L=146.88m 横断用自由勾配側溝(300×300) L=7.5m 防護柵工(Gp-C-2B) L=38.9m		
	<実施・変更>		
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	<認可・実施>		
	<実施・変更>		
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分		Co運搬+小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数	熱中症補正 対象工期期間 真夏日日数		
工 期 着 手		完 成	
積雪寒冷地等級	3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正			
事 務 所 名	(07) 韮崎市		
課 名 備 考 備 考			
	(07)		

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁 0 - 0001

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
			1 式			
擁壁工						
			1 式			
場所打擁壁工（構造物単位）						
			1 式			
小型擁壁（路側擁壁 1:0.3 t=0.2m）						第0001号工種明細書
		1	m 3			
場所打擁壁工（舗装止擁壁 H=0.4m t=0.2m）						
			1 式			
基礎材						第0002号工種明細書
		4	m 2			
コンクリート						第0003号工種明細書
		1	m 3			
型枠						第0004号工種明細書
		1	式			
排水構造物工						
			1 式			
作業土工						
			1 式			
床掘り						第0005号工種明細書
		1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁 0 - 0002

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し						第0006号工種明細書
		1	式			
土砂等運搬						第0007号工種明細書
		1	式			
側溝工						
			1 式			
自由勾配側溝 (300×300)						第0008号工種明細書
		117	m			
自由勾配側溝 (300×400)						第0009号工種明細書
		10	m			
自由勾配側溝 (300×500)						第0010号工種明細書
		12	m			
側溝蓋 (グレーチング 蓋)						第0011号工種明細書
		28	枚			
側溝蓋 (Co蓋)						第0012号工種明細書
		111	枚			
自由勾配側溝 (横断用300×300)						第0013号工種明細書
		8	m			
間詰コンクリート						第0014号工種明細書
		12	m ³			
取合せコンクリート						第0015号工種明細書
		3	m ³			
構造物撤去工						
			1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工						
			1 式			
コンクリート構造物取壊し						第0016号工種明細書
		6	m 3			
舗装版切断						第0017号工種明細書
		128	m			
舗装版破砕						第0018号工種明細書
		124	m 2			
運搬処理工						
			1 式			
殻処分【無筋Co】						第0019号工種明細書
		6	m 3			
殻処分【As】						第0020号工種明細書
		5	m 3			
舗装版切断に伴う濁水処理【As】						第0021号工種明細書
		1	式			
舗装						
			1 式			
排水構造物工						
			1 式			
側溝工						
			1 式			
プレキャストL型側溝						第0022号工種明細書
		46	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
		1 式			
プレキャスト集水桝 (300×300×600)					第0023号工種明細書
	1	箇所			
防護柵工					
		1 式			
路側防護柵工					
		1 式			
ガードパイプ (路側用)					第0024号工種明細書
	39	m			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					第0025号工種明細書
	1	式			
共通仮設費 (率分)					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型擁壁（路側擁壁 1:0.3 t=0.2m）						第0001号工種明細書
Y0HIS2HA5CT						
小型擁壁						
0.6m以上0.8m未満						
18-8-40BB 高炉		1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計		1	m 3			

基礎材						第0002号工種明細書
Y0HIS2HB606						
基礎砕石						
7.5cmを超え12.5cm以下						
再生クラッシャーラン(40-0)		1	m 2			第0 -0002号施工単価表
計		1	m 2			

コンクリート						第0003号工種明細書
Y0HIS2HB611						
コンクリート（場所打擁壁）						
18-8-40BB 高炉						
一般養生		1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計		1	m 3			

型枠						第0004号工種明細書
Y0HIS2HB420						
型枠						
一般型枠						
鉄筋・無筋構造物		10	m 2			第0 -0004号施工単価表
計		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り Y0H2520040R					第0005号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	140	m 3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			

埋戻し Y0H252005F2					第0006号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	70	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

土砂等運搬 Y0H25200A01					第0007号工種明細書
土砂等運搬 小規模 バックホウ	70	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

自由勾配側溝(300×300) Y0H2520143I					第0008号工種明細書
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000 基礎碎石施工あり	1	m			第0 -0008号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(300×400)					第0009号工種明細書
Y0H2520143I					
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0-0009号施工単価表
計	1	m			

自由勾配側溝(300×500)					第0010号工種明細書
Y0H2520143I					
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0-0010号施工単価表
計	1	m			

側溝蓋(グレーチング蓋)					第0011号工種明細書
Y0H252014T2					
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0-0011号施工単価表
計	1	枚			

側溝蓋(Co蓋)					第0012号工種明細書
Y0H252014T2					
蓋版 [標準単価]	1	枚			第0-0012号施工単価表
計	1	枚			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝(横断用300×300)					第0013号工種明細書
Y0H2520143I					
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0-0013号施工単価表
計	1	m			

間詰コンクリート					第0014号工種明細書
Y4900					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1	m ³			第0-0014号施工単価表
計	1	m ³			

取合せコンクリート					第0015号工種明細書
Y4900					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1	m ³			第0-0014号施工単価表
計	1	m ³			

コンクリート構造物取壊し					第0016号工種明細書
Y0H0921D43Y					
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 必要	1	m ³			第0-0015号施工単価表
計	1	m ³			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0017号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0-0016号施工単価表
計	1	m			

舗装版破碎 Y0H0921DA6G					第0018号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	1	m 2			第0-0017号施工単価表
計	1	m 2			

殻処分【無筋Co】 Y0H092H0A0L					第0019号工種明細書
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込	1	m 3			第0-0018号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m 3			
計	1	m 3			

殻処分【As】 Y0H092H0A0L					第0020号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	1	m 3			第0-0019号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	処分費 As塊					
		1	m 3			
	計					
		1	m 3			

舗装版切断に伴う濁水処理【As】						第0021号工種明細書
Y490002						
	トラック2t積による公園外への運搬					
		1	台			第0 -0020号施工単価表
	建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）					
		0.12	m 3			
	計					
		1	式			

プレキャストL型側溝						第0022号工種明細書
Y0I30201B1P						
	プレキャストL形側溝（製品長0. 6 m） 据付 基礎碎石あり					
		1	m			第0 -0022号施工単価表
	計					
		1	m			

プレキャスト集水枡（300×300×600）						第0023号工種明細書
Y0H252035NJ						
	プレキャスト集水枡 据付 200kgを超え400kg以下					
		1	基			第0 -0023号施工単価表
	プレキャスト集水枡（材料費） 300×300×600					
		1	基			第0 -0024号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			

ガードパイプ（路側用） Y0I2621943T						第0024号工種明細書
路側用防護柵設置工(ガードパイプ設置工)独自						
		1	m			第0-0025号施工単価表
計						
		1	m			

土質試験費 YZ118001001						第0025号工種明細書
粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む						
		1	式			
土の締固め試験 モールド径10cm ランマ2.5kg 乾燥法 繰返法						
		1	式			
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料						
		1	式			
計						
		1	式			

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		＝	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区)		備 考			
SZA501		小型擁壁		単価表				第0 -0001号施工単価			
0.6m以上0.8m未満		18-8-40BB 高炉						1 m3 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕		MA23B							
超低・C付・排2014		超低・C付・排2014									
その他(機械)		その他(機械)						EK009			
型わく工		型わく工						RA165			
普通作業員		普通作業員						RA010			
土木一般世話役		土木一般世話役						RA125			
特殊作業員		特殊作業員						RA005			
その他(労務)		その他(労務)						ER009			
生コンクリート 18-8-40BB		生コンクリート		TC534							
18-8-40BB		18-8-25 高炉		W/C60%							
軽油		軽油						TSX24			
バトロール給油		バトロール給油									
その他(材料)		その他(材料)						EZ009			
積算単価		積算単価						EP001			
小計											

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備考	
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区)		備 考	
A 擁壁平均高さ		=2		0.6m以上0.8m未満							
C 基礎砕石の有無		=2		基礎砕石あり							
D 均しコンクリートの有無		=1		均しコンクリートなし							
E 養生工の種類		=1		一般養生・特殊養生(練炭)							
F コンクリートセメント種類		=2		高炉							
G コンクリート規格		=5		18-8-40BB							
J 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ							

施 工 単 価 表

別添ページからの転記		機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	コ
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格	(東京地単価(東京地区)		備 考	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
							金額計上なし	
積算単価				積算単価			EP001	
小計								
A 砕石の厚さ		=2		7.5cmを超え12.5cm以下				
C 砕石の種類		=4		再生クラッシャー(40-0)				
D 費用の内訳		=1		全ての費用				

SZA525				コンクリート（場所打擁壁）	単価表		第0 -0003号施工単価	
18-8-40BB 高炉				一般養生			1 m3 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：			
コンクリートポンプ車 [トラック架装]				コンクリートポンプ車 [トラック架装]	MC316			
ブーム式				ブーム式				
その他(機械)				その他(機械)	EK009			
普通作業員				普通作業員	RA010			
特殊作業員				特殊作業員	RA005			
土木一般世話役				土木一般世話役	RA125			
運転手（特殊）				運転手（特殊）	RA070			
その他(労務)				その他(労務)	ER009			

施 工 単 価 表

別添ページからの転記		機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	＝
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区)	備 考	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %			TC534	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24	
積算単価				積算単価			EP001	
小計								
B 養生工の種類		=1		一般養生				
C 圧送管延長距離区分		=1		延長無し				
D 生コンクリート種類		=2		高炉				
E 生コンクリート規格		=5		18-8-40BB				
H 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ				
*****				*****				
SZB431 型枠				単価表				
一般型枠				鉄筋・無筋構造物			第0 -0004号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：		
型わく工				型わく工			RA165	
普通作業員				普通作業員			RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
積算単価				積算単価			EP001	
小計								

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		備考	
代表機材規格		構成比		単価		代表機材規格		(東京地単価(東京地区))			
タンバ及びランマ [ランマ]				タンバ及びランマ [ランマ]				MC271			
普通作業員				普通作業員				RA010			
特殊作業員				特殊作業員				RA005			
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070			
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24			
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32			
積算単価				積算単価				EP001			
小計											
A 施工方法		=5		上記以外(小規模)							
B 土質		=1		土砂							
D 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ							
E 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代表機 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代表機 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区) 備 考	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土砂等発生現場		=2		小規模					
B 積込機種・規格		=5		バックホ					
C 土質		=1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
D DID区間の有無		=1		DID区間なし					
E 運搬距離		=52		35.0km以下					
F 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0-0008号施工
SG325 300*300*2000 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*300*2000	5.000	個			T9B181
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB 基礎コンクリート	0.551	m ³			TC534
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.744	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m ³			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 10m)	=1 =1 =5 =1 =0.52	300*300*2000 1000kg / 個以下 18-8-40BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 10m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m ³ / 10m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m ³ / 10m) 夜間作業 (20時~6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0-0009号施工
SG325 300*400*2000 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*400*2000	5.000	個			T9B182
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB 基礎コンクリート	0.551	m ³			TC534
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.744	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m ³			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 10m)	=2 =1 =5 =1 =0.52	300*400*2000 1000kg / 個以下 18-8-40BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ / 10m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m ³ / 10m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m ³ / 10m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m ³ / 10m) 夜間作業 (20時~6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0-0010号施工
SG325 300*500*2000 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用) (T-25) 300*500*2000	5.000	個			T9B183
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB 基礎コンクリート	0.551	m ³			TC534
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.744	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m ³			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)	=3 =1 =5 =1 =0.52	300*500*2000 1000kg/個以下 18-8-40BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m)			
G 基礎碎石施工の有無 H 基礎碎石規格 I 基礎碎石設計量 (m ³ /10m) J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎碎石施工あり 再生クラッシャーラン(40-0) 基礎碎石設計量 (m ³ /10m) 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.15 =1 =1	底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) 夜間作業 (20時~6時) なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版〔標準単価〕 S6617	100	枚			第0 -0011号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝用ゲレチンゲ 0.5m300用 300用 400×495×50+40+5(参考形状) (ｺﾞﾑ付 編目普通)	100.000	枚			T9B281
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =8 =31 =1 =3	据付け 勾配可変用ゲレチンゲ 0.5m物 T-25 (ｺﾞﾑ付 編目普通)300用 400*495*50+40+5 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価(円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価(円/枚)			

蓋版〔標準単価〕 S6617	100	枚			第0 -0012号施工
蓋版(据付)〔設計単価〕(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
勾配可変側溝蓋(縦断用・車道用)(T-25)300用 (400*95*500)	100.000	枚			T9B211
諸雑費(まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 C 蓋版の規格 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 =11 =47 =1 =3	据付け 勾配可変側溝蓋車道用 300用 40kg/枚以下 無し			
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価 (円/枚)	=2 =	無し 蓋版標準単価 (円/枚)			

排水構造物工 自由勾配側溝[標準単価]					第0-0013号施工
SG325 300*300*2000(横断用) 基礎碎石施工あり	10	m			
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*300*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B221
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB 基礎コンクリート	0.551	m ³			TC534
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.744	m ³			TCF04
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	m ³			TC526
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	10	m			

頁0-0025

[illegible]

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格		(東京地単価(東京地区)) 備 考	
SZB401				コンクリート		単価表		第0 -0014号施工単価	
無筋・鉄筋構造物		人力打設						1 m3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員		普通作業員						RA010	
特殊作業員		特殊作業員						RA005	
土木一般世話役		土木一般世話役						RA125	
その他(労務)		その他(労務)						ER009	
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W／C 5 5 %						TC526	
積算単価		積算単価						EP001	
小計									
A 構造物種別		=1		無筋・鉄筋構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリートセメント種類		=2		高炉					
L コンクリート規格		=3		18-8-25(20)BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ					
P 費用の内訳		=1		全ての費用					
								</	

[illegible]

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		＝	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		代 表 機 材 規 格		(東京地単価(東京地区)		備 考			
SZD321 舗装版切断		15cm以下		単価表		第0 -0016号施工単価		1 m 当り			
アスファルト舗装版		15cm以下									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		MC448							
その他(機械)		その他(機械)		EK009							
特殊作業員		特殊作業員		RA005							
土木一般世話役		土木一般世話役		RA125							
普通作業員		普通作業員		RA010							
その他(労務)		その他(労務)		ER009							
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		TSD05							
ガソリン レギュラー (スタンド)		ガソリン レギュラー スタンド		TSX32							
その他(材料)		その他(材料)		EZ009							
積算単価		積算単価		EP001							
小計											
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版							
B アスファルト舗装版厚		=1		15cm以下							
E 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ							
F 費用の内訳		=1		全ての費用							

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		＝	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区))		備 考	
SZD311		舗装版破碎				単価表		第0 -0017号施工単価		1 m2 当り	
アスファルト舗装版		障害等なし									
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリート圧砕装置 [大割機]		コンクリート圧砕装置 [大割機]						MC345			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料						KQ049			
運転手 (特殊)		運転手 (特殊)						RA070			
普通作業員		普通作業員						RA010			
土木一般世話役		土木一般世話役						RA125			
軽油		軽油						TSX24			
バトロール給油		バトロール給油									
積算単価		積算単価						EP001			
小計											
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版							
B 障害等の有無		=1		障害等なし							
C 騒音振動対策		=2		騒音振動対策必要							
D 舗装版厚		=1		15cm以下							
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり							
G 豪雪割増		=1		豪雪割増 工種条件と同じ							
H 費用の内訳		=1		全ての費用							

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0-0020号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0021号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（k m） D 豪雪割増	=13.6 =1	運搬距離（k m） 豪雪割増 工種条件と同じ			

トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0-0021号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		＝	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格		(東京地単価(東京地区)		備 考			
SZA609		プレキャストL形側溝（製品長0.6m）		単価表				第0 -0022号施工単価			
据付		基礎砕石あり				1		m		当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		MA21Q							
超低騒音・C付・排2014		超低騒音・C付・排2014									
その他(機械)		その他(機械)		EK009							
普通作業員		普通作業員		RA010							
土木一般世話役		土木一般世話役		RA125							
運転手（特殊）		運転手（特殊）		RA070							
特殊作業員		特殊作業員		RA005							
その他(労務)		その他(労務)		ER009							
鉄筋コンクリートL形PL2型		鉄筋コンクリートL形		JIS5372		TGG38					
350 (550*155*600)		300 500×155×600									
(JIS A 5372 附5)											
軽油		軽油		TSX24							
バトロール給油		バトロール給油									
その他(材料)		その他(材料)		EZ009							
積算単価		積算単価		EP001							
小計											

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路側用防護柵設置工(ガードパイプ設置工)独自 S7204	1	m			第0-0025号施工
路側用防護柵設置工 (材工共) 塗装品 Gp-C-2B 白色・屋間・補正なし	1.000	m			R9A391
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様 C 特別色加算額	=2 =3 =1	コンクリート建込 塗装品 Gp-C-2B 無			

土工数量計算書

測 点	単距離	作業土工(床掘)			作業土工(埋戻)			構造物取壊し			間詰コンクリート		
		断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積	断面積	平均	立積
B.P		0.30			0.10						0.04		
BC.1	20.00	0.40	0.350	7.00	0.10	0.100	2.00				0.04	0.040	0.80
No.1	10.00	0.30	0.350	3.50	0.10	0.100	1.00				0.04	0.040	0.40
MC.1	0.04	0.20	0.250	0.01	0.10	0.100					0.04	0.040	
EC.1	10.04	0.20	0.200	2.01	0.10	0.100	1.00				0.04	0.040	0.40
+19.8	9.72	0.90	0.550	5.35	0.50	0.300	2.92	0.10	0.050	0.49	0.04	0.040	0.39
+24.0 ①	4.20	1.30	1.100	4.62	0.70	0.600	2.52		0.050	0.21	0.08	0.060	0.25
+24.0 ②		1.70			0.70								
No.2	6.00	1.30	1.500	9.00	0.80	0.750	4.50						
BC.2	0.80	2.40	1.850	1.48	1.30	1.050	0.84						
MC.2	5.23	0.80	1.600	8.37	0.20	0.750	3.92				0.05	0.025	0.13
EC.2	5.23	0.80	0.800	4.18	0.20	0.200	1.05				0.05	0.050	0.26
BC.3	9.41	0.70	0.750	7.06	0.30	0.250	2.35				0.06	0.055	0.52
MC.3	6.67	0.80	0.750	5.00	0.60	0.450	3.00	0.10	0.050	0.33	0.06	0.060	0.40
No.3	2.66	0.80	0.800	2.13	0.50	0.550	1.46	0.10	0.100	0.27			
EC.3	4.01	0.50	0.650	2.61	0.60	0.550	2.21	0.10	0.100	0.40			
BC.4	5.13	0.70	0.600	3.08	0.40	0.500	2.57	0.10	0.100	0.51			
MC.4	19.74		0.350	6.91		0.200	3.95		0.050	0.99			
No.4	1.12												
EC.4	18.62	0.90	0.450	8.38	0.20	0.100	1.86				0.10	0.050	0.93
BC.5	7.40	0.70	0.800	5.92	0.20	0.200	1.48				0.10	0.100	0.74
No.5	3.98	0.60	0.650	2.59	0.20	0.200	0.80				0.10	0.100	0.40
MC.5 ①	8.34	0.60	0.600	5.01	0.20	0.200	1.67				0.10	0.100	0.83
MC.5 ②		0.70			0.20						0.10		
EC.5	12.32	0.80	0.750	9.24	0.20	0.200	2.46				0.10	0.100	1.23
No.6	9.33	0.80	0.800	7.47	0.40	0.300	2.80				0.10	0.100	0.93
No.7	30.00	0.70	0.750	22.50	0.40	0.400	12.00				0.10	0.100	3.00
E.P	0.75	0.70	0.700	0.53	0.90	0.650	0.49				0.10	0.100	0.08
E.P 横断水路部		1.00			0.80			0.30					
	7.50	1.00	1.000	7.50	0.80	0.800	6.00	0.30	0.300	2.25			
計	218.25			141.45			64.85			5.45			11.69
		残土処理	141.45	-	64.85	/	0.90	=	69.39				

土工数量計算書

測 点	単距離	As舗装版取壊し t=4cm			As舗装版切断 t=4cm			ガードパイプ設置					
		幅	平均	面積			延長						
B. P		1.10					1.10						
BC. 1	20.00	1.10	1.100	22.00			16.20						
No. 1	10.00	1.10	1.100	11.00			10.00						
MC. 1	0.04	1.10	1.100	0.04			0.04						
EC. 1	10.04	1.00	1.050	10.54			10.04						
+19.8	9.72	1.00	1.000	9.72			9.72						
+24.0 ①	4.20	1.20	1.100	4.62			4.20						
+24.0 ②		1.20											
No. 2	6.00	1.00	1.100	6.60			6.00						
BC. 2	0.80	1.00	1.000	0.80			0.80						
MC. 2	5.23	1.20	1.100	5.75			5.23						
EC. 2	5.23	1.10	1.150	6.01			5.23						
BC. 3	9.41	1.10	1.100	10.35			9.41						
MC. 3	6.67	0.60	0.850	5.67			6.67						
No. 3	2.66	0.60	0.600	1.60			2.66	No. 3					
EC. 3	4.01	0.60	0.600	2.41			4.01	EC. 3		6.38			
BC. 4	5.13	0.60	0.600	3.08			5.13	BC. 4		5.12			
MC. 4	19.74	0.60	0.600	11.84			19.74						
No. 4	1.12							No. 4					
EC. 4	18.62							EC. 4		20.01			
BC. 5	7.40							BC. 5		7.40			
No. 5	3.98												
MC. 5 ①	8.34												
MC. 5 ②													
EC. 5	12.32												
No. 6	9.33												
No. 7	30.00												
E. P	0.75												
E. P 横断水路		1.63					7.50						
	7.50	1.63	1.630	12.23			4.00						
計	218.25			124.26			127.68			38.91			
		舗装版体積 (m3)		4.97	汚泥体積 (m3)		0.12	殻体積 (m3)					

鋪装止擁壁工数量計算書

表法 1 :

裏法 1 :

天端幅= 0.20

碎石厚= 0.20

測点	単距離	擁壁高	コンクリート					型枠			基礎碎石		
			上幅	下幅	断面積	平均	立積	断面長	平均	面積	基整幅	平均	平米
No. 1+18.25		0.40	0.20	0.20	0.080			0.800			0.30		
BC. 2	12.55	0.40	0.20	0.20	0.080	0.080	1.00	0.800	0.800	10.04	0.30	0.300	3.77
計	12.55						1.00			10.04			3.77

路側コンクリート擁壁工数量計算書

表法 1 : 0.30


裏法 1 :

天端幅= 0.25

碎石厚= 0.20

[illegible]

位置図



施工箇所